

	<b>SIKKERHEDSDATABLAD</b> <b>Leverandørbrugsanvisning</b>	SIDE 1
		Revideret udgave
	Dato: 22. januar 2007	<b>Bardahl Aircon Cleaner</b>

### 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG AF VIRKSOMHEDEN

Handelsnavn:	Bardahl Aircon Cleaner (Varenr. 78204)		
Leverandør:	L. Randløv ApS Esperlundvej 6, Knudlund, 8653 Them	Tlf. 86 84 71 00	
Kontakt i nødsituation:	L. Randløv ApS	Tlf. 86 84 71 00	

### 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

	Stoffer	Cas-nr.	Indhold w/w%	Faresymbol	R-sætninger
Farlige stoffer:	Isothiazolin derivat	26172-55-4	1-2	T,C,N	R23/24/25-34-53-50-53

### 3. FAREIDENTIFIKATION

Vigtigste farer:	Se nærmere under punkt 11 og 15. Kan ikke brænde og afgiver ikke eksplosive dampe, heller ikke ved opvarmning. Se punkt 9.
------------------	---

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNING

Indånding:	Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Indtagelse:	Drik vand eller mælk. Anden behandling er unødvendig ved de mængder, der normalt vil være tale om ved arbejdsuheld. Ellers fremkald opkastning. Søg dog <b>altid</b> læge ved ubehag.
Hud:	Fjern forurenede tøj. Vask huden grundigt med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Øjne:	S skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i ca. 10 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.
Forbrænding:	Ikke aktuelt.

### 5. BRANDBEKÆMPELSE

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Det anbefales at fjerne beholdere fra det brandtruede område, hvis det kan gøres uden fare. Undgå indånding af dampe og røggasser – søg frisk luft.

Mindre brand kan kvæles ved tildækning (brandtæppe ol.)  
Kulilte vil normalt være til stede ved en brand. Der kan dannes chlorbrinte i små mængder.

### 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Beskyttelse af miljøet:	Undgå at produktet selv i mindre mængder kommer i overfladevand, kloak/afløb eller på jorden. Brug <b>altid handsker</b> i tilfælde af større spild – se også punkt 8.
Spild/lækage:	Mindre spild opsuges med klude. Større spild kan fjernes med f.eks. sand, savsmuld og lignende sugende materiale. Anbringes i egnet affaldsbeholder. Evt. rester skylles bort med rigeligt vand.

### 7. HÅNDBETING OG OPBEVARING

Håndtering:	Der henvises til sikkerhedsmæssig omgang med produkter og korrekt anvendelse.
Opbevaring:	Bør opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o. lign. Normal lagertemperatur – omkring 20°C. – dog <b>ikke sammen med levnedsmidler</b> – og i korrekt mærket emballage.

### 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Åndedrætsværn:	Normalt ikke aktuelt. Produktet indeholder ikke flygtige bestanddele. Ved risiko for indånding af forstøvet produkt anbefales støvmaske (engangsmaske).
Handsker og beskyttelses tøj:	Brug <b>altid</b> handsker f.eks. af gummi – i mangel af bedre engangshandsker af polyethylen eller PVC. Vask <b>altid</b> hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Brug beskyttelsesdragt ved risiko for tilsmudsning – ellers forklæde med evt. ærmebeskyttere.
Øjenværn:	Brug <b>altid</b> briller ved den mindste risiko for stænk i øjnene.

	<b>SIKKERHEDSDATABLAD</b> <b>Leverandørbrugsanvisning</b>	SIDE 2
		Revideret udgave
	Dato: 22. januar 2007	<b>Bardahl Aircon Cleaner</b>

#### 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

##### Udseende

Farve: Farveløs  
 Lugt: Frugtagtig  
 Tilstand: Væske

##### Sikkerhedsrelevante data

Massefylde: Som vand  
 Opløselighed i vand: Helt blandbar  
 pH: 8  
 Viskositet: Ikke bestemt.

#### 10. STABILITET OG REAKTIVITET

Forhold der skal undgås: Ikke kendskab til sådanne. Undgå kontakt med luft, da produktet ellers hærder.  
 Materialer der skal undgås: Undgå kontakt med stærke syrer og alkali.  
 Farlige nedbrydningsprodukter: Ved brand dannes små mængder af chlorbrinte, som er både giftige og ætsende og tillige virker stærkt korroderende på elektronik og de fleste metaller.

#### 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber)

Korttidsvirkninger: Produktet er ætsende og virker stærkt irriterende på slimhinder i såvel øjne som luftveje. Indånding af forstøvet produkt vil således irritere luftveje. Indtagelse har primært ætsende virkninger.  
 Langtidsvirkninger: Langvarig eller gentagen hudkontakt kan fremkalde allergi (R43).

#### 12. MILJØOPLYSNINGER

Nedbrydelighed: Meget giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

#### 13. BORTSKAFFELSE

Spild og rester: Spild og rester inkl. tømt emballage, samles i lukkede og tætte beholdere med låg og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald. Hver enkelt affaldsbeholder skal mærkes med kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion på både side og top.  
 Kemikalieaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion niveau 2: 05.99 (andet farligt affald)  
 Affaldskatalogkode (EAK): 20 01 16 00 (Detergenter) – ikke dækkende, men bedste bud.

#### 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Særlige forholdsregler er ikke påkrævet.

UN-nr.: Ingen  
 Vej-ADR: Ikke omfattet regler for vejtransport  
 SØ-IMDG: Ikke omfattet regler for søtransport.

#### 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Fareklasse: Produktet er klassificeret som ætsende, faresymbol "C" – ifølge Miljø- og Energiministeriets klassificeringsregler.  
 Farebetegnelse: Ætsende  
 Faresymbol: C  
 Mærkningspligtige stoffer: Isothiazolin derivat (mere korrekt: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on)  
 R-sætning(er): R34: Ætsningsfare  
 R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

S-sætning(er): S1/2: Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (kun ved salg til private)  
 S24: Undgå kontakt med huden.  
 S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.  
 S37/39: Brug egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm under arbejdet.  
 S45: Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig: vis etiketten, hvis det er muligt.



	<b>SIKKERHEDSDATABLAD</b> <b>Leverandørbrugsanvisning</b>	SIDE 3
		Revideret udgave
	<b>Bardahl Aircon Cleaner</b>	<b>78204</b>

Særlige opbevaringsregler (gifte): Opbevares forskriftsmæssigt.

MAL-kode: 00-6 (1993)

Anvendelsesbegrænsning: Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med produktet, da det er klassificeret som "Ætsende" og tildelt mærket R43 (Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde) – se fabrikantens anvisninger på produktets tekniske specifikationer og anvendelse.

Krav om uddannelse: Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning

#### 16. ANDRE OPLYSNINGER

Oplysningerne er udarbejdet på grundlag af informationer modtaget fra producenten på udarbejdelsestidspunktet. Sikkerhedsdatabladet har til formål at beskrive omgangen med produktet i forhold til de gældende sikkerhedskrav, ikke at tilsi-  
 kke bestemte virkemåder/resultater.

L. Randløv ApS  
 Esperlundvej 6  
 8653 Them